



DCF870NT-XJ

18V Hydraulischer Akku-Schlagschrauber 1/4" (Basisversion)

- Innovativer Hydraulikmotor für mehr Lebensdauer, Effizienz und Leistung
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
- Leistungsstarker und geräuscharme Schlagschrauber mit hohem Anzugsmoment von bis zu 56 Nm
- Bis zu 44% leiser als DCF850 bei gleicher Geschwindigkeit
- Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 2 Stufen elektronisch einstellbar
- Robuste, magnetische 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Mit einer Gesamtlänge von nur 101 mm problemlos einsetzbar auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen
- 9-LED-Leuchte mit bis zu 82 Lumen einschließlich 20-Minuten-Taschenlampenmodus
- Problemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken sowie magnetischem Bithalter
- Einsetzbar mit allen 18 Volt Li-Ion XR oder XR Flexvolt Akkus (nicht im Lieferumfang)
- Serienmäßig in T STAK-Box

Serienmäßiger Lieferumfang

- Metall-Gürtelhaken
- T STAK-Box

| | |
|--|---|
| Akku-Technologie | Alle 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.100 / 3.000 min ⁻¹ |
| Lerrlaufschlagzahl | 0 - 4000 min ⁻¹ |
| max. Drehmoment | 56 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt / 5 Ah-Akkus) | 1,62 kg |
| Schalldruckpegel (LPA) | 76,2 db(A) |
| Schalleistungspegel (LWA) | 101 db(A) |
| K-Wert (Schalldruck) | 3 db(A) |
| Vibrationen (bei Schlagschrauben) | 19,5 m/s ² |
| K-Wert (Vibrationen) | 1,7 m/s ² |
| EAN-code | 5035048833674 |