



## WPO 14-25 E

### Schleifpolierer

Extrem leistungsstarker Schleifpolierer für die kühle Bearbeitung von Edelstahl-Oberflächen.

Bestellnummer: 7 221 49 00 23 0

### FEIN Vorteile

- › Extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch doppelte Getriebeuntersetzung und FEIN Hochleistungsmotor.
- › Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.
- › Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine.
- › Hervorragende Ergonomie.
- › Spindelarretierung.
- › Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- › Wiederanlaufschutz.
- › Sanftanlauf.
- › H07 Industriekabel.
- › Staubgeschützte Kugellager.
- › Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- › Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

### Lieferumfang

- ✓ 1 Anti-Vibrationshandgriff

### Ausstattung

- ✓ Sanftanlauf
- ✓ Spindelarretierung
- ✓ Wiederanlaufschutz
- ✓ FEIN Hochleistungsmotor

### Anwendung

|                |     |
|----------------|-----|
| Polieren       | ★ ★ |
| Grobschliff    | ★ ★ |
| Feinschliff    | ★ ★ |
| Trockenschliff | ★ ★ |



# FEIN

Microschliff



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Nennaufnahme      | 1 200 W                       |
| Leistungsabgabe   | 750 W                         |
| Schleifteller Ø   | 230 mm                        |
| Leerlaufdrehzahl  | 900 - 2 500 min <sup>-1</sup> |
| Polierwerkzeug Ø  | 230 mm                        |
| Aufnahmegewinde   | M 14                          |
| Kabel mit Stecker | 4 m                           |
| Gewicht nach EPTA | 2,50 kg                       |

### VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Schalldruckpegel LpA                    | 84 dB                      |
| Messunsicherheit des Messwertes KpA     | 3 dB                       |
| Schallleistungspegel LWA                | 95 dB                      |
| Messunsicherheit des Messwertes KWA     | 3 dB                       |
| Schallpeakwert LpCpeak                  | 100 dB                     |
| Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak | 3 dB                       |
| Vibrationswert 1 ahv 3-Weg              | ah,P 3,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Vibrationswert 2 ahv 3-Weg              | ah,SG 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit des Messwertes Ka      | 1,5 m/s <sup>2</sup>       |

## Anwendungsbeispiele

