

WPO 14-25 E – Edelstahl-Start-Set

Edelstahl-Start-Set

Edelstahl-Start-Set für Standardanwendungen in der Flächenbearbeitung.

Bestellnummer: 7 221 49 50 01 0



FEIN Vorteile

- > Extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch doppelte Getriebeuntersetzung und FEIN Hochleistungsmotor.
- > Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.
- > Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine.
- > Hervorragende Ergonomie.
- > Spindelarretierung.
- > Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- > Wiederanlaufschutz.
- > Sanftanlauf.
- > H07 Industriekabel.
- > Staubgeschützte Kugellager.
- > Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- > Umfangreiches Zubehörprogramm.

Lieferumfang

- ✓ 1 Halter (schwenkbar)
- ✓ 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung
- ✓ 1 elastische Schleifwalze (100 x 100 mm, Korn 60)
- ✓ 1 Anti-Vibrationshandgriff
- ✓ 1 Schutzbügel
- ✓ 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 115 mm, M 14)
- ✓ 1 Lamellenvlieswalze (100 x 100 mm, Korn 180)
- ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer
- ✓ 1 Aufspanndorn
- ✓ 10 Schleifvliese mit Klette (Ø 115 mm, fein)
- ✓ 2 Schlüssel

Ausstattung

- ✓ Sanftanlauf
- ✓ Spindelarretierung
- ✓ Wiederanlaufschutz
- ✓ FEIN Hochleistungsmotor

Anwendung

Polieren



Grobschliff





Feinschliff



Trockenschliff



Microschliff



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 200 W
Leistungsabgabe	750 W
Schleifteller Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	900 - 2 500 min ⁻¹
Polierwerkzeug Ø	230 mm
Aufnahmegewinde	M 14
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,50 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	84 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	95 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	100 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	ah,P 3,5 m/s ²
Vibrationswert 2 ahv 3-Weg	ah,SG 2,5 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

