



RS 17-70 E

Rohrschleifer

Rohrschleifer mit extrem hoher Abtragsleistung für Edelstahlrohre und -rohrbogen bis Ø 80 mm.

Bestellnummer: 7 222 75 60 00 0

FEIN Vorteile

- > Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeiten der Schleifbänder.
- > Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.
- > Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen.
- > 360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten.
- > Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand.
- > Wiederanlaufschutz.
- > Staubgeschützte Kugellager.
- > Umfangreiches Zubehörprogramm.

Ausstattung

✓ Sanftanlauf

✓ Wiederanlaufschutz

Anwendung

Polieren



Grobschliff



Trockenschliff



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 700 W
Leistungsabgabe	1 000 W
Leerlaufdrehzahl	2 700 - 8 500 min ⁻¹
Mindest-Wandabstand	50 mm
Bandgeschwindigkeit	9 - 27 m/sek
Rohre bis Ø	8 - 80 mm
Bandabmessung	20/40 x 815 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	4,30 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	94,1 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	102,3 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	107,9 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	5,9 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

