



GSZ 4-90 EL

Geradschleifer 8 500/min

Äußerst handlicher Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.

Bestellnummer: 7 223 25 60 00 0

FEIN Vorteile

- > Langer, schlanker Hals sowie max. Fadenmaß von 210 mm ermöglichen tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
- > Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- > Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.
- > Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.
- > Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.

Lieferumfang

✓ 1 Gabelschlüssel SW17

✓ 1 Spannzange Ø 6 mm

✓ 1 Gabelschlüssel SW13

Ausstattung

✓ Langhals

Anwendung

Schruppen



Bürsten



Satinieren



Polieren



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	350 W
Leistungsabgabe	170 W
Leerlaufdrehzahl	3 500 - 8 500 min ⁻¹
Polierwerkzeug Ø	50 mm
Schleifkörper max. Ø	20 mm
Spannzange max. Ø	6 mm
Fräser max. Ø	12 mm
Kabel mit Stecker	5 m
Gewicht nach EPTA	1,50 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	83 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	94 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	95 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	1,0 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

