

BLS 1.6 E Set

Blechscherer bis 1,6 mm



Handliche, kurvengängige Blechscherer zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche. Inklusive zweitem Stößel- und Tischmesser, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.

Bestellnummer: 7 230 34 62 00 0

FEIN Vorteile

- > Außergewöhnliche Handlichkeit durch kompakte und leichte Bauweise für optimale Beweglichkeit der Schere.
- > Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung.
- > Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten.
- > Optimal zum Besäumen und Zuschneiden.
- > Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie.
- > Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- > 5 Meter Kabel.
- > Edelstahl bis 1,0 mm.

Lieferumfang

- ✓ 2 Stößel- und Tischmesser (31308072000) 1 montiert
- ✓ 1 Innensechskantschlüssel 3 mm
- ✓ 1 Meterstab (18750283000)
- ✓ 1 Spanabweiser montiert
- ✓ 1 Permanentmarker (32133037000)
- ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)
- ✓ 1 Innensechskantschlüssel 2 mm
- ✓ 1 Malerband (32133038000)

Ausstattung

- ✓ Spanabweiser
- ✓ Hubzahl einstellbar

Anwendung

Ausklinkungen



Coilschnitte



Innenausschnitte



Kurvenschnitte



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	350 W
Leistungsabgabe	210 W
Hubzahl	2 300 - 4 800 1/min
Schneidgeschwindigkeit	8 - 12 m/min
Stahl bis 400 N/mm ²	1,6 mm
Stahl bis 600 N/mm ²	1,2 mm
Stahl bis 800 N/mm ²	1 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm ²	2 mm
Radius der kleinsten Kurve	15 mm
Kabel mit Stecker	5 m
Gewicht nach EPTA	1,70 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	82,5 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	93,5 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	94,9 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	4,1 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

