BLK 1.3 TE Set

Knabber bis 1,3 mm

Kompakter und schneller Knabber für Trapezbleche. Inklusive zusätzlichem Stempel- und Matrizenset für Trapezbleche, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.

Bestellnummer: 7 232 41 61 00 0

FEIN Vorteile

- In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
- 2,3 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
- Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
- Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
- Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
- Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
- Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- QuickIN Schnellwechselsystem.
- Edelstahl bis 0,6 mm.
- Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- 5 Meter Kabel.

Lieferumfang

- ✓ 1 Matrize für Trapezbleche (30109170001) montiert
- ✓ 1 Permanentmarker (32133037000)
- ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)
- ✓ 1 Stempel (63602050000) montiert
- ✓ 1 Malerband (32133038000)
- ✓ 1 Stempel- und Matrizenset (30109170030)
- ✓ 1 Meterstab (18750283000)

Ausstattung

- ✓ Rotierender Rundstempel
- ✓ QuickIN
- ✓ Hubzahl einstellbar

Anwendung

Ausklinkungen	★★
Coilschnitte	★
Innenausschnitte	★★

Profilschnitte	★★
Kurvenschnitte	★★

★ geeignet
★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	350 W
Leistungsabgabe	210 W
Hubzahl	1 000 - 1 800 1/min
Schneidgeschwindigkeit	2,3 m/min
Stahl bis 400 N/mm²	1,3 mm
Stahl bis 600 N/mm²	0,8 mm
Stahl bis 800 N/mm²	0,6 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²	2 mm
Schneidspurbreite	4 mm
Eintauch-Ø mit Matrize	19 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	25 / 30 mm
Kabel mit Stecker	5 m
Gewicht nach EPTA	1,80 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	82 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	93 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	93 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 αhv 3-Weg	9,5 m/s²
Messunsicherheit des Messwertes Kα	1,5 m/s²

Anwendungsbeispiele