

## BLK 1.3 CSE

Knabber bis 1,3 mm

Kompakter und schneller Knabber für Wellbleche.

Bestellnummer: 7 232 42 60 00 0



### FEIN Vorteile

- > In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
- > 2,3 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
- > Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
- > Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
- > Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
- > Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- > QuickIN Schnellwechselsystem.
- > Edelstahl bis 0,6 mm.
- > Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- > 5 Meter Kabel.

### Lieferumfang

- ✓ 1 Matrize für Wellblech (30109169009) montiert
- ✓ 1 Stempel (63602050000) montiert

### Ausstattung

- ✓ Rotierender Rundstempel
- ✓ QuickIN
- ✓ Hubzahl einstellbar

### Anwendung

Ausklinkungen



Coilschnitte



Innenausschnitte



Profilschnitte



Kurvenschnitte





Ausschnitte



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Nennaufnahme                             | 350 W               |
| Leistungsabgabe                          | 210 W               |
| Hubzahl                                  | 1 000 - 1 800 1/min |
| Schneidgeschwindigkeit                   | 2,3 m/min           |
| Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>          | 1,3 mm              |
| Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>          | 0,8 mm              |
| Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>          | 0,6 mm              |
| NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>     | 2 mm                |
| Schneidspurbreite                        | 4 mm                |
| Eintauch-Ø mit Matrize                   | 19 mm               |
| Radius der kleinsten Kurve (innen/außen) | 15 / 20 mm          |
| Kabel mit Stecker                        | 5 m                 |
| Gewicht nach EPTA                        | 1,80 kg             |

### VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Schalldruckpegel LpA                    | 82 dB                |
| Messunsicherheit des Messwertes KpA     | 3 dB                 |
| Schallleistungspegel LWA                | 93 dB                |
| Messunsicherheit des Messwertes KWA     | 3 dB                 |
| Schallpeakwert LpCpeak                  | 93 dB                |
| Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak | 3 dB                 |
| Vibrationswert 1 ahv 3-Weg              | 6,8 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit des Messwertes Ka      | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Anwendungsbeispiele

