



MOTlx 6-25

Oszillierer - Druckluft

Der leistungsstarke Druckluft-Oszillierer für den Cargo-Bereich.

Bestellnummer: 7 536 03 00 01 0

FEIN Vorteile

- > Umfangreiches Zubehör für den professionellen Einsatz lieferbar.
- > Starke Oszillationsbewegung mit 2 x 1,6 Winkelgrad Amplitude für höchsten Arbeitsfortschritt.
- > Optimal zum Ausglasen von verklebten Scheiben bei LKWs, Bussen und Bahn.
- > Kleine Baugröße.
- > Lieferung mit Zu- und Abluftschlauch.
- > Leckluft- und Ölnebelfrei im Arbeitsbereich.
- > Sechskant Werkzeugaufnahme.

Lieferumfang

✓ 2 Schlüssel

✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck	6,3 bar
Luftverbrauch	0,6 m ³ /min
Schwingungen	20 000 1/min
Schlauchweite Ø	8 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant
Werkzeugwechsel	Manuell mit Schraube, Innensechskant
Amplitude	2 x 1,6°
Gewicht nach EPTA	0,90 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	82 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	93 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB