

KNIPEX Quality – Made in Germany



Spitz-Kombizange – 185 mm

Große Kraft-Kombizange mit spitzem Maul



Spitz-Kombizange – 185 mm

Spitz-Kombi jetzt auch größer: Mit 185 Millimetern Länge in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen kraftvoll zapacken

- ▶ Große Kraft-Kombizange mit spitzem Maul
- ▶ Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten
- ▶ Besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
- > Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
- > Die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs
- > Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
- > Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- > Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 59–62 HRC
- > Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen



08 21 185



08 22 185



08 26 185



Die Greifbacken sind schlank, trotzdem enorm verdrehsicher und stabil



08 25 185



Greiffläche einseitig konvex – zum sicheren Greifen flacher Teile



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	[Icon]	Zange	Kopf	Griffe	Schneidkapazitäten				Δ g
							Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm ²	
08 21 185	088325	185	[Icon]	schwarz atramentiert	poliert	mit Kunststoff überzogen	3,8	3,0	13,0	25,0	213
08 21 185 SB	088837	185	[Icon]	schwarz atramentiert	poliert	mit Kunststoff überzogen	3,8	3,0	13,0	25,0	234
08 22 185	088332	185	[Icon]	schwarz atramentiert	poliert	mit Mehrkomponenten-Hüllen	3,8	3,0	13,0	25,0	251
08 22 185 SB	088844	185	[Icon]	schwarz atramentiert	poliert	mit Mehrkomponenten-Hüllen	3,8	3,0	13,0	25,0	276
08 25 185	088349	185	[Icon]	verchromt	poliert	mit Mehrkomponenten-Hüllen	3,8	3,0	13,0	25,0	251
08 25 185 SB	088851	185	[Icon]	verchromt	poliert	mit Mehrkomponenten-Hüllen	3,8	3,0	13,0	25,0	276
08 26 185	088356	185	[Icon]	verchromt	poliert	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft	3,8	3,0	13,0	25,0	258
08 26 185 SB	088868	185	[Icon]	verchromt	poliert	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft	3,8	3,0	13,0	25,0	279