



## SB 18 LTX BL I

- Leistungsstarkes Kraftpaket: sicherer, bürstenloser Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Bestell-Nr.              | 602360650                |
| EAN-Code                 | 4061792187863            |
| Art des Akkupacks        | LiPOWER                  |
| Akkuspannung             | 18 V                     |
| Akkukapazität            | 2 x 5.2 Ah               |
| Max. Drehmoment weich    | 65 Nm                    |
| Impulsmoment             | 65 Nm                    |
| Max. Drehmoment hart     | 130 Nm                   |
| Einstellbares Drehmoment | 1 - 20 Nm                |
| Bohr-Ø Mauerwerk         | 16 mm                    |
| Bohr-Ø Stahl             | 13 mm                    |
| Bohr-Ø Weichholz         | 68 mm                    |
| Leerlaufdrehzahl         | 0 - 550 / 0 - 2000 / min |
| Max. Schlagzahl          | 38000 /min               |
| Bohrfutterspannweite     | 1.5 - 13 mm              |
| Spannhalsdurchmesser     | 43 mm                    |
| Gewicht ohne Akkupack    | 1.8 / 4 kg               |
| Gewicht mit Akkupack     | 2.5 kg                   |

### Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L