



BE 600/13-2

- Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Zweiganggetriebe mit großem Drehzahlbereich für vielseitige Bohrarbeiten bis Ø 13 mm in Stahl
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Futuro Top Schnellspannbohrfutter: automatisches Nachspannen beim Bohren für exakte Bohrergebnisse
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Bestell-Nr.	600383000
EAN-Code	4007430261991
Nennaufnahmeleistung	600 W
Abgabeleistung	290 W
Bohr-Ø Stahl	13 / 8 mm
Bohr-Ø Weichholz	37 / 27 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 750 / 0 - 2500 / min
Drehzahl bei Nennlast	450 / 1500 /min
Gänge	2
Max. Drehmoment	31 / 9 Nm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutterspannweite	1 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	6.35 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Gewicht ohne Netzkabel	1.9 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel