

Produktdatenblatt

uvex 1 business 8448 1-3

Sicherheitshalbschuh DIN EN ISO 20345:2022 S3L FO SR
Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12



EINSATZBEREICH

Die leichte Anwendung umfasst alle Bereiche, in denen insbesondere Indoor gearbeitet wird und die keine hohen Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs stellen.

LAUFSOHL

Polyurethansohle



- PU-Laufsohle
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen



AUSSTATTUNG	
Obermaterial	<ul style="list-style-type: none"> Hydrophobiertes Glattleder Wasserabweisend (WPA)
Futtermaterial	<ul style="list-style-type: none"> Atmungsaktives Textilfutter (clima zone)
Verschluss	<ul style="list-style-type: none"> Schnürsenkel
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Gepolsterter Schaftabschluss
Einlegesohle	<ul style="list-style-type: none"> Auswechselbares Klimakomfortfußbett
SCHUTZMERKMALE	
Zehenschutzkappe	<ul style="list-style-type: none"> Stahlkappe
Durchtritthemmung	<ul style="list-style-type: none"> Metallfreie, textile Durchtritthemmung
ZERTIFIKATE	
uvex medicare	<ul style="list-style-type: none"> Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen zertifiziert
ESD	<ul style="list-style-type: none"> Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1
NACHHALTIGKEIT	
Recycelte/nachhaltige Materialien	<ul style="list-style-type: none"> Einlegesohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen
ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE	
Klimakomfortfußbett	<ul style="list-style-type: none"> 9515 7-9
Schnürsenkel	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz 9599700