

Produkt Datenblatt Modell uvex suXXeed 9181 288

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Produktcharakteristik

- sportliche Schutzbrille mit dynamischem Design, das anspricht
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- metallfrei

2. Technische Details Tragkörper

Fassung

| | |
|----------|--|
| Material | PC-TPU / TPE |
| Features | weiche Bügelenden, weiche flexible Nasenauflage |
| Farbe | schwarz, hellgrau |

Kenzeichnung

| | |
|--|------------|
| Hersteller | W |
| EN-Norm | 166 |
| mechanische Festigkeit | F (45 m/s) |
| Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen | T |
| Konformitätszeichen | CE |

3. Technische Details Scheibe

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Material | PC |
| Scheibendicke | 1,9 mm bei PD |
| Beschichtung | uvex supravision excellence |
| Farbe | grau 23 % |
| UV-Schutz | UV400 |

Kenzeichnung

| | |
|--|---|
| Schutzstufe | 5-2,5 (EN 172) |
| Hersteller | W |
| optische Klasse | 1 |
| mechanische Festigkeit | F (45 m/s) |
| Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen | T |
| Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen | K |
| Beständigkeit gegen Beschlagen | N |
| Konformitätszeichen | CE |
| Fabriksymbol |  |

4. Logistische Informationen

Produkt

Gewicht

27g

Maße
(L x B x H)
in mm
(ungefähre Angaben)



Bild nur als Referenz

158 x 150 x 50

| | VE 1 | VE 2 | VE 3 |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|
| EAN-Code | 4066853018155 | 4066853018162 | 4066853018179 |
| Menge in Stk. | 1 | 10 | 160 |
| Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben) | <p>Bild nur als Referenz</p> | | |
| | 58 x 150 x 60 | 185 x 290 x 97 | 600 x 400 x 400 |
| Nettogewicht in g (ungefähre Angaben) | 27 | 270 | 4.320 |
| Bruttogewicht in g (ungefähre Angaben) | 41 | 513 | 9.110 |
| Ursprungsland | Deutschland | | |

5. Sonstiges

Normerfüllung

EN 166 + EN 172

PSA-Kategorie

Kategorie II