

**Produkt Datenblatt Modell uvex i-3s 9190 288**

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

**1. Produktcharakteristik**

- individuell einstellbare, multifunktionale Premium-Schutzbrille
- Kombination aus weicher Polsterung im Stirnbereich und ergonomisch geformten Bügeln mit weichen Bügelenden sorgt für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche, verstellbare Nasenauflage ermöglicht Anpassung der Brille an den Träger und sorgt für angenehmen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- schmale Variante, auch als Standardgröße erhältlich
- metallfrei

## 2. Technische Details Tragkörper

### Fassung

Material	TPU/TPE
Ausführung	mehrstufige Bügelneigungsverstellung
Farbe	anthrazit, lime

### Kennzeichnung

Hersteller	W
EN-Norm	166
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE

## 3. Technische Details Scheibe

Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	grau 23 %
UV-Schutz	UV400

### Kennzeichnung

Schutzstufe	5-2,5 (EN 172)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	

## 4. Logistische Informationen

### Produkt

Gewicht

29g

Maße  
(L x B x H)  
in mm  
(ungefähre Angaben)



Bild nur als Referenz

156 x 151 x 48

**VE 1**

**VE 2**

**VE 3**

EAN-Code

4066853032830

4066853032847

4066853032854

Menge in Stk.

1



10

160

Maße  
(L x B x H)  
in mm  
(ungefähre Angaben)



Bild nur als Referenz



65 x 150 x 55

185 x 290 x 97

600 x 400 x 400

Nettogewicht  
in g (ungefähre Angaben)

29

290

4.640

Bruttogewicht  
in g (ungefähre Angaben)

43

533

9.430

Ursprungsland

Deutschland

## 5. Sonstiges

Normerfüllung

EN 166 + EN 172

PSA-Kategorie

Kategorie II