

Produkt Datenblatt Modell uvex pheos cx2 9198 223

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Produktcharakteristik

- sportliche Schutzbrille mit hoher Trageakzeptanz
- x-tended eyeshield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschließt die Stirn und bietet Schutz vor eindringenden Partikeln
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- mit CBR23-Scheibentechnologie:
 - **Contrast** – Kontraststeigerung
 - **Blue light reduction** – Blaulichtreduzierung um 95 % bei 450 nm, Filterung des energiereichen Blaulichtanteils HEV (High Energy Visible Light)
 - **Relaxed vision** – entspanntes Sehen
 - **23** – 23 % Transmission
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung
- bis 400 nm
- metallfrei

2. Technische Details Tragkörper

Bügel

Material	POM / TPE
Farbe	weiß, schwarz

Kennzeichnung

Hersteller	W
EN-Norm	166
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE

3. Technische Details Scheibe

Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	uvex supravision excellence
Tönung	CBR23
Eigenschaften Tönung	Blaulichtreduzierung um 95 % bei 450 nm, Filterung von HEV, Kontraststeigerung
UV-Schutz	UV400

Kennzeichnung

Schutzstufe	5-2,5 (EN 172)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	

4. Logistische Informationen

Produkt

Gewicht

28g

Maße
(L x B x H)
in mm
(ungefähre Angaben)





Bild nur als Referenz

160 x 142 x 48

VE 1

VE 2

VE 3

EAN-Code

4031101963402

4031101963419

4031101963426

Menge in Stk.

1



10

160

Maße
(L x B x H)
in mm
(ungefähre Angaben)



Bild nur als Referenz



55 x 150 x 60

185 x 290 x 97

600 x 400 x 400

Nettogewicht
in g (ungefähre Angaben)

28

280

4.480

Bruttogewicht
in g (ungefähre Angaben)

42

525

9.270

Ursprungsland

Deutschland

5. Sonstiges

Normerfüllung

EN 166 + EN 172

PSA-Kategorie

Kategorie II