

Produktdatenblatt

uvex pronamic/ uvex pronamic E



Produktcharakteristik:

- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und dem pronamic Visiersystem
- weitere Elemente zur Aufnahme von umfangreichem Zubehör
- verkürzter Schirm für ein vergrößertes Sichtfeld (bei allen S-Varianten)
- variabel einstellbare Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung (uvex pronamic B)
- Helmschale vollständig geschlossen (uvex pronamic E)
- vormontierter 4-Punkt Gabelkinnriemen (uvex pronamic S-KR)
- Kinnriemen-/ Brillenbandclip zur Positionierung des Gabelkinnriemens in der Parkposition (uvex pronamic S-KR)
- Innenausstattung (9790310) mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung ausgestattet mit dem Schweißband (9790311)
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und maximalen Komfort
- Große Nackenauflage
- Aufnahme für den IES-Brillenclips serienmäßig

Normanforderung und Zulassung:

Die Arbeitsschutzhelme der uvex pronamic-Serie entsprechen den Anforderungen der Verordnung 2016/425 und sind CE gekennzeichnet.
Sie erfüllen die harmonisierten Normen EN 50365:2002 (uvex pronamic E) und EN 397:2012+A1:2012 sowie deren optionaler Anforderung der niedrigen Temperaturen (-30°C).

Diese PSA unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren und wird überwacht durch:

PZT GmbH, Bismarckstraße 264 B,
26389 Wilhelmshaven, Germany
(notified body number 1974)

Die gültige Rechtsprechung finden Sie auf der Konformitätserklärung.
Diese finden Sie unter: uvex-safety.com/ce

Technische Daten:

Kopfumfang:	51 bis 65cm
Innenausstattung:	Kopfband mit Drehrad-Weitenregulierung sowie Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung
Gewicht:	pronamic B-WR: 405g pronamic B-S-WR: 402g pronamic S-KR: 446g pronamic E-WR: 396g pronamic E-S-WR: 394g

Materialien:

Helmschale:	HDPE
Kopfband:	PE
Schweißband:	Kunstleder

Einsatz und Lagerung:

Einsatztemperatur:	-30 °C bis +50 °C
Einsatzdauer:	4 Jahre ab dem Tag der Erstbenutzung
Empfohlene Lagerbedingungen:	Helm trocken (Lagertemperatur 20 °C ± 15 °C) und ohne Sonneneinstrahlung in Originalverpackung lagern
Lagerdauer:	4 Jahre ab dem Produktionsdatum

Varianten/Farbe:

uvex pronamic B-WR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit
9731030	pronamic B-WR weiss	weiß	1 Stück
9731130	pronamic B-WR gelb	gelb	1 Stück
9731330	pronamic B-WR rot	rot	1 Stück
9731530	pronamic B-WR blau	blau	1 Stück

uvex pronamic B-S-WR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit
9731031	pronamic B-S-WR weiss	weiß	1 Stück
9731131	pronamic B-S-WR gelb	gelb	1 Stück
9731331	pronamic B-S-WR rot	rot	1 Stück
9731531	pronamic B-S-WR blau	blau	1 Stück

uvex pronamic S-KR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit
9731033	pronamic S-KR weiss	weiß	1 Stück
9731133	pronamic S-KR gelb	gelb	1 Stück
9731333	pronamic S-KR rot	rot	1 Stück
9731533	pronamic S-KR blau	blau	1 Stück

uvex pronamic E-WR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit
9730030	pronamic E-WR weiss	weiß	1 Stück
9730130	pronamic E-WR gelb	gelb	1 Stück
9730330	pronamic E-WR rot	rot	1 Stück
9730530	pronamic E-WR blau	blau	1 Stück

uvex pronamic E-S-WR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit
9730031	pronamic E-S-WR weiss	weiß	1 Stück
9730131	pronamic E-S-WR gelb	gelb	1 Stück
9730331	pronamic E-S-WR rot	rot	1 Stück
9730531	pronamic E-S-WR blau	blau	1 Stück

Zubehör:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
9790021	Gabelkinnriemen EN 397	1 Stück
9790031	Elastischer Kinnriemen	1 Stück
9790035	2-Punkt Kinnriemen	1 Stück
9790022	Kinnriemen-/ Brillenbandclip	1 Stück
9772002	IES-Brillenclip mit Schieber für pheos-Brille	1 Satz
9790084	IES-Brillenclip mit Schieber für pheos s-Brille	1 Satz
9790085	IES-Brillenclip mit Schieber für i-works-Brille	1 Satz
	Alle uvex-Gehörschutz-Lösungen mit Helmanbindung	
	Visiere, welche für den pronamic spezifiziert sind	
	Sämtliche Helmlampen aus dem uvex-Sortiment	
	Sämtlicher Nackenschutz aus dem uvex-Sortiment	

Ersatzteile:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
9790310	Innenausstattung	1 Stück
9790311	Schweißband	10 Stück

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Wuerzburger Str. 181-189
90766 Fuerth, GERMANY
T: +49 (0) 911 97 36 0
E: serviceteam@uvex.de
I: uvex-safety.de