Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 25 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE








EAN: 4013288164001 **Abmessung:** 154x13x13 mm

Teilenr:05003439001Gewicht:30 gArtikel-Nr:KK 67 iS TORX®Ursprungsland:CZ

Zolltarifnr.: 82054000



- Tiefliegende TORX® Schrauben können so erreicht und betätigt werden
- Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
- 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.





Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 25 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE




Stückgeprüft



Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Schraubendreher auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Schraubendreher werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.

VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser




Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

VDE-Wechselklingen 154 mm lang



Passend für Kraftform Handhalter 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i und 817 VDE.

Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| | \odot | ∏ Å v | |
|-------------|---------|-------|---------|
| | | mm | inch |
| 05003437001 | TX 15 | 154 | 6 1/16" |
| 05003438001 | TX 20 | 154 | 6 1/16" |
| 05003439001 | TX 25 | 154 | 6 1/16" |