



EAN:	4013288236975	Abmessung:	200x135x65 mm
Teilenr:	05004967001	Gewicht:	1045 g
Artikel-Nr:	8100 SA VDE 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- 22-teiliges 1/4" Knarren-Set; VDE-isoliert
- 1 Zyklus Knarre, 10 Steckschlüsseleinsätze, 5 Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben, 4 Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben, 1 Verlängerung (150 mm)
- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
- Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
- Kompakte textile Box mit Twist to unlock-System: unverlierbare Aufbewahrung und einfache Entnahme der Werkzeuge
- Textile Box aus robustem Material, schützt Oberflächen vor Beschädigungen, geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

22-teiliges 1/4" Knarren-Set; VDE-isoliert. Für die gängigsten VDE-Verschraubungen im Bereich Elektro-Gebäudeinstallation. 1 Zyklus VDE-Knarre mit Umschalthebel für leichten Rechts-/Links-Wechsel, feinverzahnt (80 Zähne, niedriger Rückholwinkel von nur 4,5°); 10 Zyklus VDE-Steckschlüsseleinsätze, 5 Zyklus VDE-Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben, 4 Zyklus VDE-Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben, 1 Zyklus VDE-Verlängerung (150 mm lang); alle Werkzeuge stückgeprüft gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. 1 robuste textile Box, kompakt gestaltet für platzsparende Aufbewahrung; das stabile und leichte Material verringert das Gewicht des Sets - ideal bei mobilen Einsätzen. Ausgestattet mit Twist to unlock-System für leichte Entnahme der Werkzeuge.



Weblink
<https://www.wera.de/de/05004967001>

Wera - 8100 SA VDE 1
05004967001 - 4013288236975


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Stückgeprüft



Für die gängigsten VDE-Verschraubungen im Bereich Elektro-Gebäudeinstallation




Die Stückprüfung der Zyklus Werkzeuge für Elektriker bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

Für Elektro-Gebäudetechnik



Die 1/4" Zyklus VDE-Knarre ist besonders geeignet für alle Verschraubungsfälle im Bereich Elektro-Gebäudeinstallation.

Für enge Bauräume



Durch ihre extrem schlanke Bauform, eine Feinverzahnung mit 80 Zähnen und einen kurzen Rückholwinkel von nur 4,5° ermöglicht die Zyklus VDE-Knarre einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen.

Umschalthebel




Dank des Umschalthebels ist der Richtungswechsel schnell und bequem möglich.

Kugelarretierung



Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens.

Erhöhte Sicherheit



Die Zyklus VDE Werkzeuge bieten eine erhöhte Sicherheit durch ihre 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht. Der gelbe Isolationskern wird bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationssschicht sichtbar.

Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weblink


<https://www.wera.de/de/05004967001>


Wera - 8100 SA VDE 1
05004967001 - 4013288236975

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Satz-Inhalt:

8007 A VDE Zyklus Knarre, isoliert, mit Umschalthebel, mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 144 mm



	05004866001	1x 1/4" x 144 mm
---	-------------	------------------





8790 A VDE Zyklus-Steckschlüsseinsatz, isoliert, mit 1/4"-Antrieb, 4,5 x 41 mm

	05005929001	1x 4,5 x 41 mm
	05005931001	1x 5 x 41 mm
	05005932001	1x 5,5 x 41 mm
	05005933001	1x 6 x 41 mm
	05005934001	1x 7 x 41 mm
	05005935001	1x 8 x 41 mm
	05005936001	1x 10 x 41 mm
	05005937001	1x 11 x 41 mm
	05005938001	1x 12 x 41 mm
	05005939001	1x 13 x 41 mm
	05005940001	1x 14 x 41 mm


8767 A VDE HF TORX® Zyklus Bitnuss, isoliert, mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 10 x 46 mm


	05005920001	1x TX 10 x 46 mm
	05005921001	1x TX 15 x 46 mm
	05005922001	1x TX 20 x 46 mm
	05005923001	1x TX 25 x 46 mm
	05005925001	1x TX 30 x 46 mm

8740 A VDE HF Zyklus Bitnuss, isoliert, mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 3 x 46 mm

	05005900001	1x 3 x 46 mm
	05005901001	1x 4 x 46 mm
	05005902001	1x 5 x 46 mm
	05005903001	1x 6 x 46 mm


8794 LA Zyklus VDE-Verlängerung, isoliert, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm

	05003301001	1x 1/4" x 150 mm
---	-------------	------------------



Klettstreifen 120, 120 x 50 mm

	1x 120 x 50 mm
--	----------------



Weblink

<https://www.wera.de/de/05004967001>

Wera - 8100 SA VDE 1
05004967001 - 4013288236975

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de