



|                    |               |                       |               |
|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288238740 | <b>Abmessung:</b>     | 400x125x80 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05136062001   | <b>Gewicht:</b>       | 1925 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 9558          | <b>Ursprungsland:</b> | TW            |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82041100      |

- Zum fach- und sachgerechten Anziehen von Rohrleitungsverschraubungen nach Herstellerangaben
- Einstellbarer Drehmomentschlüssel Click-Torque X 2, Messbereich 10-50 Nm
- Mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 9x12 mm
- 3 selbstjustierende Einsteck-Maulschlüssel (9x12 mm Antrieb) für Schlüsselweiten 10-19 (7/16"-3/4") und alle Zwischengrößen
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul
- 1 umschaltbare Einsteckknarre für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze und 3/8"-Verbindungssteile mit Vierkantantrieb
- Torque Advisor: innovatives Berechnungssystem für Drehmomentwerte für Click-Torque X Drehmomentschlüssel in Kombination mit Einsteckwerkzeugen

5-teiliges Set zum fach- und sachgerechten Anziehen von Rohrleitungsverschraubungen. 1 einstellbarer Click-Torque X 2 Drehmomentschlüssel (10-50 Nm) mit 9x12 mm Aufnahme für Einsteckwerkzeuge. 3 selbstjustierende Einsteck-Maulschlüssel (metrisch 10-19 (zöllig: 7/16"-3/4") und alle Zwischengrößen) mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen. 1 umschaltbare Einsteckknarre für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze und 3/8"-Verbindungssteile mit Vierkantantrieb. Der auf den Werkzeugen aufgelasserte abriebfeste QR-Code vereinfacht das Ermitteln des korrekten Drehmomentwertes in Abhängigkeit vom eingesetzten Drehmomentschlüssel und Einsteckwerkzeug. In robuster textiler Box.



**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05136062001>

Wera - 9558  
05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Werkzeugset für Rohrleitungsverschraubungen



Zum fach- und sachgerechten Anziehen von Rohrleitungsverschraubungen nach Herstellerangaben



Das Werkzeugset ist für das fach- und sachgerechte Anziehen von Rohrleitungsverschraubungen nach Herstellerangaben konzipiert. Das fach- und sachgerechte Anziehen von Rohrleitungsverschraubungen ist entscheidend für die Dichtheit, Sicherheit und Langlebigkeit von Hydraulik-, Pneumatik- und Wasserleitungssystemen.

### Click-Torque X 2 Drehmomentschlüssel




Mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 9x12 mm. Messbereich: 10-50 Nm; Präzision  $\pm 3\%$  gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

### Einfache Einstellung des Drehmomentschlüssels



Einfache Einstellung (ablesbar auf Haupt- und Feinskala) und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.

### Drehmomentschlüssel mit Auslösemechanismus




Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.

### Lösemoment bis 50 Nm



Wird der Drehmomentschlüssel auf den maximalen Drehmomentwert eingestellt und einmal um die eigene Längsachse gedreht, können Schraubverbindungen mit einem maximalen Lösemoment von 50 Nm gelöst werden.

### Selbstjustierender Einsteck- Maulschlüssel Joker 7870



Durch die automatisch stufenlos zugreifenden parallel geführten Backen deckt der 7870 Joker alle Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab. Die benötigte Größe findet der Schlüssel beim Ansetzen an der Mutter oder Schraube ohne Einstellen von selbst. Über die Eckweitenprismen im Maul wird ein Rückschwenkwinkel von nur 30° ermöglicht.

### Joker 7870: Ratschenmechanik für schnelles Arbeiten



Die Ratschenfunktion im Maul sorgt für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen.

**Satz-Inhalt:**

**Click-Torque X 2 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm**



05075652001<sup>1)</sup>

1x 9x12 x 10-50 Nm

1) S<sub>k</sub> = Stichmaß Prüfaufsatz; l<sub>k</sub> = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse

**7870 Joker S Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 10-13 mm, 9x12 mm, 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57,7 mm**



05020175001

1x 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57,7 mm

**7870 Joker M Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 13-16 mm, 9x12 mm, 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67,7 mm**



05020176001

1x 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67,7 mm

**7870 Joker L Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 16-19 mm, 9x12 mm, 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm**



05020177001

1x 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm

**7772 B Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 9x12 x 3/8" x 52,1 mm**



05078636001

1x 9x12 x 3/8" x 52,1 mm

**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05136062001>

Wera - 9558

05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)